品番 31200 品名 ステムシャフト伸びる君

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

- トップブリッジの取り付け位置が高くなることにより、各種ワイヤー類の長さが足りなくなることがあるので、その場合は別途各種ワイヤー類をご用意してください。
- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。

2. ハンドル、トップブリッジをはずします。

3. トップスレッド(右図①)の上に本商品の伸びる君(右図②)を装着します。装着後、ステムがスムーズに動くことを確認してください。

4. トップブリッジ、ハンドルの順に戻します。

5. **<u>各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。</u>**
   <u>必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。</u>
   <u>走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。</u>